

## Arbejdspladsbrugsanvisning - Bygningsmalere

Denne brugsanvisning gælder for alle kodenummererede produkter. Et kodenummer består af to tal adskilt af en bindestreg og et årstal, fx 00-1 (1993).

For produkter med orange faresymbol (fx sundhedsskadelig eller lokalirriterende) skal der desuden foreligge sikkerhedsdatablad fra leverandøren.

**Værnemidler** findes ved at kombinere tallet før og tallet efter bindestregen i kodenumeret, se næste side.

For handsker gælder ved:

- maling med 00-1, 0-1, 00-2 og 0-2: Bomuldshandsker
- maling med højere kodede produkter: Fx nitrilgummihandsker
- epoxyarbejde: Nitrilgummihandsker, fx Sol-Vex handsker (skiftes ved tilsmudsning) eller 4H-handsker
- rengøring: Fx nitrilgummihandsker

Værnemidler er placeret: \_\_\_\_\_

### Specielle forholdsregler

Det er ikke tilladt at spise, ryge og drikke under arbejdet.

Der kræves særlig uddannelse for at arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter, se sikkerhedsdatablad.

Udhærdningstid: Se sikkerhedsdatablad

### Førstehjælp

Øjenskylleflasker er placeret: \_\_\_\_\_

Yderligere oplysning findes på sikkerhedsdatabladet.

### Forholdsregler ved brand

Brand udvikler sundhedsskadelige dampe og gasser – Forlad området eller brug luftforsynet åndedrætsværn.

Kontakt brandmyndighederne på tlf. 112.

Brand slukkes med skum eller pulver. Afkøl udsatte beholdere, fx emballager mærket med brandfare og trykbeholdere, med vand.

Placering af brandslukker:

Firmaet medbringer selv eller orienterer sig på den pågældende arbejdsplads.

### Forholdsregler ved spild

Evt. større spild af 00-1 produkter opsuges med klude. Spild af produkter med højere kode end 00-1 opsuges med fx kattegrus.

Anvend værnemidler svarende til kodenumeret og nitrilgummihandsker eller lignende.

### Forholdsregler ved bortskaffelse





Eventuelle rester afleveres i dertil indrettet container eller afleveres på værkstedet

Dato: \_\_\_\_\_ Udarbejdet af: \_\_\_\_\_ i samarbejde med ARBEJDSMILJØHUSET





# Bygningsmalere - beskyttelse ud fra kodenumre

## Rulle, pensel og spartel





### Indendørs, stor flade

Tal før streg					Tal efter streg
00- & 0-	1-	2-	3-, 4- & 5-		
				-1 -2 -3	*1, 2 og 6 *1,2,5 *1,2,4 *1,2
				-4 -5 -6	

### Indendørs, lille flade

Tal før streg					Tal efter streg
00- & 0-	1- & 2-	3- & 4-	5-		
				-1 -2 -3	*1,2 *1,2,3 *1,2,5 *1,2
				-4 -5 -6	

### Udendørs

Tal før streg					Tal efter streg
00- & 0-	1-	2- & 3-	4- & 5-		
				-1 -2 -3	*1,2 *1,2,3 *1,2,5 *1,2
				-4 -5 -6	

### Forklaring til ikoner



AB: Ansigtsskærm og beskyttelsesdragt  
C: Lufforsynet helmaske




E: Helmaske med kombifilter  
G: Gasfilter

H: Handsker  
Æ: Hætte

Arbejdspladsbrugsanvisning  
side 2 af 2  
ARBEJDSMILJØHUSET – september 2007

## Sprøjte

### Ude og inde

Kodenummer		
00-1 & 0-1	00-2, 0-2 1-1 & 1-2	Øvrige
		
*5	*7	

### Hvordan gør man?

Beskyttelse vælges ud fra kodenummeret. Find det felt med farvekode, der passer til tal før og efter strengen. Noter til skemaerne findes nedenfor. Ikonerne er forklaret nederst på siden.

Der stilles ofte lavere krav til beskyttelse ved fx kortvarigt arbejde eller arbejde med små mængder. Er du i tvivl – så tal med din mester, sikkerhedsrepræsentant eller ARBEJDSMILJØHUSET.

Små flader er mindre end 4m<sup>2</sup> og tilsammen mindre end 1/10 af den samlede overflade i et rum.

#### \*) Noter

- Ved arbejde med produkter kodet -1 og -2 efter strengen skal der bruges handsker, hvis tilsmudsning ikke kan undgås.
- Ansigtsskærm og beskyttelsesdragt skal bruges ved stænkende arbejde. Anvendes helmaske skal der ikke bruges ansigtsskærm
- I stillestående luft, nicher og lignende:  
Ved kode 1- skal der anvendes gasfiltermaske (se note 5 hvis produktet indeholder lavt kogende væsker)  
Ved kode 2- skal der anvendes lufforsynet helmaske (eller halvmaske og ansigtsskærm)
- Lufforsynet halvmaske og ansigtsskærm kan erstatte lufforsynet helmaske
- Hvis det sammen med kodenummeret er oplyst, at produktet indeholder lavt kogende væsker, skal der bruges lufforsynet åndedrætsværn
- I dårligt ventilerede rum: ventilation eller mindst gasfiltermaske (hvis produktet indeholder lavt kogende væsker – se note 5)
- Lufforsynet halvmaske og ansigtsskærm kan erstatte helmaske